

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr str. 9...

l.p.		Obliczenie ilości	jedn	Ilości		
				Poszczególne		Razem
				-	+	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>1. pętle: przesalfowanie nowej powłoki malarskiej, naprawienie i wyodrębnienie pokrzyki i frezów płyty biegną, spawanie i prope</p> <p>- krawędzie zewnętrzne biegną i spawanie: $15,50 \times 0,30 = 4,65 \text{ m}^2$</p> <p>zależność uzupełnienie o 30%:</p> <p>$4,65 \times 1,30 =$</p> <p>- krawędzie zewnętrzne biegną i spawanie: $5,86 \times 0,30 = 1,76 \text{ m}^2$</p> <p>zależność uzupełnienie o 50%:</p> <p>$1,76 \times 1,50 =$</p> <p>- krawędzie prope: $(4,34 + 12,67) \times 0,30 = 17,01 \times 0,30 = 5,10 \text{ m}^2$</p> <p>zależność uzupełnienie o 20%:</p> <p>$5,10 \times 1,20 =$</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>		<p>6,05</p> <p>2,64</p> <p>6,12</p>	
60.	Kalkulacje własne	<p>Wylutowanie bocznej krawędzi (mierzalnej) biegną i prope listy "T" aluminiowej, szer. 30 mm:</p> <p>$15,50 + 4,65 = 20,15 \text{ m}$</p> <p>zależność uzupełnienie o 20%:</p> <p>$20,15 \times 1,20 =$</p>	<p>m²</p> <p>rub.</p>			<p>15,0</p> <p>24,0</p>
61.	KNR 2-02 082906	<p>Wylutowanie "fortuchy" z glazury przy umywalce w pokoju pomocniczym (nie wysokość 1,60 m oraz szerokość ok. 1,80 m (po 0,60 m z obu stron umywalki). Przyjęto płytę $0,40 \times 0,20 \text{ m}$:</p> <p>$1,60 \times 1,20 =$</p>	<p>m²</p>			<p>2,0</p>
62.	Kalkulacje własne	Dostarczenie i montaż nowej umywalki wraz z podgrzewaniem:	nt.			1
63.	Kalkulacje własne	Dostarczenie i montaż nowej baterii sterującej:	nt.			1
64.	Kalkulacje własne	Przygotowanie ścian do obłożenia ceramopodobnymi płytami gipsowymi: umycie powierzchni, reperacja drobnych rys i pęknięć itp.				